

Pris: 20599 SEK

Produktdetaljer

- Halvautomatisk
- 400V anslutning
- Pulverlackerad
- Enkel installation
- Inkl. 3 olika lyftkuddar
- CE-godkänd (godkänd till professionellt bruk)



Tekniska specifikationer

- **Längd:** 1685 mm
- **Höjd:** 140 mm
- **Total bredd:** 1030 mm
- **Kapacitet:** 2700 kg (2,7 ton)
- **Max lyfthöjd:** 1300 mm
- **Antal säkerhetslås:** 1 st, manual utlösa
- **CE-godkänd:** Ja
- **Slangbrottsventil:** Ja, om oljeslangen skulle spricka
- **Oljetank:** 7,5 liter
- **Slang längd:** 2,5 m
- **El-anslutning:** 400 V
- **Motoreffekt:** 2,2 kW
- **Ljudnivå:** < 65 dB
- **Arbetstemperatur:** 5 - 40 grader
- **Lyfttid:** 25 sek
- **Sänktid:** 30 sek
- **Pulverlackerad:** Ja, röd: 3020 & grå: 7016
- **Paketdimensioner:**
 - Paket 1: L: 2300mm - B: 1050mm - H: 180mm
 - Paket 2: L: 910mm - B: 400mm - H: 450mm
- **Vikt:** 450 kg
- **OBS:** Kom ihåg att köpa till 10 liter hydraulolja, visk. 32
- **Pris:** Exkl. moms