

Pris: 44299 SEK



Produktdetaljer

- Helautomatisk svängarm
- Fällbar pelare
- Hjälparm för lätt montering
- Fälgdiameter: 11" - 28"
- 2 hastigheter på vridbord
- Hjullyft
- Automatiskt avmonteringshuvud
- CE-godkänd

Tekniska specifikationer

- **Svängarm:** Helautomatisk
- **Fällbar pelare:** Ja
- **Automatiskt avmonteringshuvud:** Ja, du blir av med däckjärn
- **Hjullyft:** Ja, undvik tunga lyft
- **Hjälparm:** Ja, för lätt montering
- **Yttre greppdimensioner:** 11" - 26"
- **Inre greppdimensioner:** 13" - 28"
- **Max däckdiameter:** 1060 mm
- **Fälgbredd:** 3" - 12"
- **Hastighet på vridbord:** 7/14 varv. /min
- **Klinchlossare styrka:** 2500 kg (10 bar)
- **Vikt:** 387 kg
- **Ljudnivå:** < 70 dB
- **El-anslutning:** 400 V
- **Motoreffekt:** 1,1 kW
- **Arbetsstryck:** 8 - 10 bar
- **Arbetstemp.:** 5 - 40 grader
- **Pulverlackerad:** Ja, Röd: 3020 & Svart: 9005
- **CE-godkänd:** Ja
- **Medföljande tillbehör:** Däckjärn och däcktrycksmätare
- **Paketdimensioner däckmaskin:** L: 1150 mm - B: 920 mm - H: 1000 mm
- **Paketdimensioner hjälparm:** L: 1450 mm - B: 500 mm - H: 490 mm
- **Paketdimensioner hjullyft:** L: 640 mm - B: 640 mm - H: 620 mm
- **Pris:** exkl. moms