

Pris: 48999 SEK



Produktdetaljer

- Helautomatisk
- Galvaniserad bottenram
- Enkel utjämning
- 400V anslutning
- Pulverlackerad
- Inkl. 16 mm expansionsbultar
- CE-godkänd (godkänd till professionellt bruk)

Tekniska specifikationer

- **Längd:** 1455 - 1900 mm
- **Höjd:** 150 mm
- **Total bredd:** 1928 mm
- **Lyftplatta bredd:** 569 mm
- **Kapacitet:** 3000 kg (3 ton)
- **Max lyfthöjd:** 1900 mm (1820 mm + 80 mm gummiblock)
- **Säkerhet:** Dubbelverkande hydrauliskt säkerhetssystem
- **CE-godkänd:** Ja
- **Sänkalarm:** Ja
- **Slangbrottsventil:** Ja, om oljeslangen skulle spricka
- **Oljetank:** 16 liter
- **Max avstånd till kontrollpanelen:** 3,2 m
- **El-anslutning:** 400 V
- **Motoreffekt:** 2,6 kW
- **Ljudnivå:** < 65 dB
- **Arbetstemperatur:** 5 - 40 grader
- **Lyfttid:** 35 sek
- **Sänktid:** 40 sek
- **Pulverlackerad:** Ja, röd: 3020 & grå: 7016
- **Gummiklossar:** 4 st. 160x120x80 mm
- **Paketdimensioner:**
 - Paket 1: L: 1600 mm - B: 830 mm - H: 430 mm
 - Paket 2: L: 400 mm - B: 540 mm - H: 1130 mm
- **Kontrollpanel dimensioner:**
 - D: 355 mm - B: 370 mm - H: 1010 mm
- **Vikt:** 950 kg
- **OBS:** Kom ihåg att köpa till 20 liter hydraulolja, visk. 32
- **Pris:** Exkl. moms
-

- **Betongtjocklek för 3 ton:** min. 150 mm
- **Betongstyrka:** C25