

Pris: 58699 SEK

Produktdetaljer

- Helautomatisk
- 400V anslutning
- Möjlighet att montera spårningsplattor
- Pulverlackerad
- Inkl. 16 mm expansionsbultar
- CE-godkänd (godkänd till professionellt bruk)



Tekniska specifikationer

- **Höjd:** 2255 mm
- **Total bredd:** 3165 mm
- **Avstånd mellan pelare:** 2850 mm
- **Körbanor längd:** 4506 mm + kör ramper
- **Avstånd mellan körbanor:** 894 mm
- **Kapacitet:** 4200 kg (4,2 ton)
- **Max lyfthöjd:** 1800 mm
- **Antal hydrauliskcylindrar:** 1 st, under den vänstra körfältet
- **Antal säkerhetslås:** 4 st, automatisk låsning
- **CE-godkänd:** Ja
- **Sänkalarm:** Ja
- **Slangbrottsventil:** Ja, om oljeslangen skulle spricka
- **Oljetank:** 9 liter
- **El-anslutning:** 400 V
- **Motoreffekt:** 2,6 kW

- **Arbetstemperatur:** 5 - 40 grader
- **Lyfttid:** 46 sek
- **Sänktid:** 40 sek
- **Pulverlackerad:** Ja, röd: 3020 & grå: 7016
- **Paketdimensioner:** L: 4800mm - B: 600mm - H: 720mm
- **Vikt:** 1300 kg
- **Fäste för AC domkraft:** 62 489 00
- **OBS:** Kom ihåg att köpa till 10 liter hydraulolja, visk. 32
- **Pris:** Exkl. moms

KRAV TILL GOLVET

- **Betongtjocklek för 4,2 ton:** min. 180 mm
- **Betongstyrka:** C25

NIMALIFT