



**Pris: 27799 SEK**

### Produktdetaljer

- Helautomatisk
- Bottenram på endast 20 mm
- Lyfthastighet 35 sek.
- 3 delade lyftarmar, fram och bak
- Max lyfthöjd: 2040 mm
- Inkl. 18 mm expansionsbultar
- CE-godkänd (godkänd till professionellt bruk)

### Tekniska specifikationer

- **Höjd:** 2935 mm
  - **Total bredd:** 3385 mm (Vid fot) / 3525 mm (Vid motor)
  - **Avstånd mellan pelare:** 2815 mm
  - **Kapacitet:** 4000 kg (4 tons)
  - **Max lyfthöjd:** 1980 / 2040 mm
  - **Min. frihöjd:** 100 mm
  - **Antal hydrauliskcylindrar:** 2 st, en i varje pelare
  - **Antal säkerhetslås:** 4 st, automatisk låsning
  - **CE-godkänd:** Ja
  - **Sänkalarm:** Ja
  - **Slangbrottsventil:** Ja, om oljeslangen skulle spricka
  - **Oljetank:** 9,5 liter
  - **El-anslutning:** 400 V
  - **Motoreffekt:** 3,0 kW
  - **Ljudnivå:** < 65 dB
  - **Arbetstemperatur:** 5 - 40 grader
  - **Lyfttid:** 35 sek
  - **Sänktid:** 40 sek
  - **Pulverlackerad:** Ja, Grå: 7016 (Röd rand: 3020)
  - **Höjd på basram:** 20 mm
  - **Paketdimensioner:** L: 3040mm - B: 630mm - H: 730mm
  - **Vikt:** 700 kg
  - **OBS:** Kom ihåg att köpa till 10 liter hydraulolja, visk. 32
  - **Pris:** Exkl. moms
- KRAV TILL GOLVET**
- **Betongtjocklek för 4 ton:** min. 180 mm
  - **Betongstyrka:** C25