NIMALIFT

Deluxe Saxlyft till Låglyft - 3500 kg - lågprofil



Pris: 27399 SEK

Produktdetaljer

- Helautomatisk
- 400V anslutning
- 2-strängs hydrauliskt säkerhetssystem
- Enkel installation
- Inkl. gummiklossar
- CE-godkänd (godkänd till professionellt bruk)

Tekniska specifikationer

- **Längd:** 2030 mm (inkl. påkörningsramper 2 x 300 mm)
- **Höjd:** 110 mm
- **Total bredd:** 1760 mm
- **Lyftplatta bredd:** 530 mm
- **Kapacitet:** 3500 kg (3,5 ton)
- **Max lyfthöjd:** 1000 mm
- **Säkerhetssystem:** 2-strängs hydrauliskt säkerhetssystem
- **CE-godkänd:** Ja
- **Sänkalarm:** Ja
- **Slangbrottsventil:** Ja, om oljeslangen skulle spricka
- **Oljetank:** 15 liter
- **Slang längd:** 2 m
- **El-anslutning:** 400 V
- **Motoreffekt:** 2,2 kW
- **Ljudnivå:** < 65 dB
- **Arbetstemperatur:** 5 - 40 grader
- **Lyfttid:** 30 sek
- **Sänktid:** 25 sek
- **Pulverlackerad:** Ja, röd: 3020 & grå: 7016
- **Gummiklossar:** 4 st. 160x120x40 mm
- **Paketdimensioner:**
- Paket 1: L: 1800 mm - B: 1560 mm - H: 190 mm
- Paket 2: L: 1030 mm - B: 470 mm - H: 460 mm
- **Kontrollpanel dimensioner:**
- D: 355 mm - B: 370 mm - H: 1010 mm
- **Vikt:** 600 kg
- **OBS:** Kom ihåg att köpa till 15 liter hydraulolja, visk. 32
- **Pris:** Exkl. moms

KRAV TILL GOLVET

NM Group ApS - Kløvermarken 117 - DK7190 Billund - Tel: 0406060680 - E-post: info@nimalift.se

NIMALIFT

- **Betongtjocklek för 3,5 ton:** min. 100 mm
- **Betongstyrka:** C25

NM Group ApS - Kløvermarken 117 - DK7190 Billund - Tel: 0406060680 - E-post: info@nimalift.se