



Pris: 12999 SEK

Produktdetaljer

- Fast pelare m/ halvautomatisk svängarm
- Fälgdiameter: 10" - 21"
- Fälgbredd: 3" - 12"
- CE-godkänd
- Enkel installation

Tekniska specifikationer

- **Svängarm:** Halvautomatisk
- **Fällbar pelare:** Nej
- **Yttre greppdimensioner:** 10" - 18"
- **Inre greppdimensioner:** 12" - 21"
- **Max däckdiameter:** 960 mm
- **Fälgbredd:** 3" - 12"
- **Hastighet på vridbord:** 6 varv. /min
- **Klinchlossare styrka:** 2500 kg (10 bar)
- **Arbetsstryck:** 8 - 10 bar
- **El-anslutning:** 400 V
- **Motoreffekt:** 0,75 kW
- **Vikt:** 179 kg
- **Ljudnivå:** < 70 dB
- **Arbetstemp.:** 5 - 40 grader
- **Pulverlackerad:** Ja, röd: 3020
- **CE-godkänd:** Ja
- **Medföljande tillbehör:** Däckjärn och däcktrycksmätare
- **Paketdimensioner:** L: 980 mm - B: 760 mm - H: 950 mm
- **Pris:** Exkl. moms