

Pris: 27799 SEK

Produktdetaljer

- Helautomatisk
- 400V anslutning
- Fri golv mellan pelare
- 3 delade lyftarmar, för lätta lyft av alla biltyper även elbilar
- Max lyfthöjd: 2020 mm
- Inkl. 18 mm expansionsbultar
- CE-godkänd (godkänd till professionellt bruk)

Tekniska specifikationer

- **Höjd:** 4272 mm
- **Total bredd:** 3385 mm (Vid fot) / 3525 mm (Vid motor)
- **Avstånd mellan pelare:** 2815 mm
- **Kapacitet:** 4000 kg (4 tons)
- **Max lyfthöjd:** 1980 / 2040 mm
- **Min. lyfthöjd:** 100 mm
- **Antal hydrauliskcylindrar:** 2 st, en i varje pelare
- **Antal säkerhetslås:** 4 st, automatisk låsning
- **CE-godkänd:** Ja
- **Sänkalarm:** Ja
- **Slangbrottsventil:** Ja, om oljeslangen skulle spricka
- **Oljetank:** 9,5 liter
- **El-anslutning:** 400 V

- **Motoreffekt:** 3,0 kW
- **Ljudnivå:** < 65 dB
- **Arbetstemperatur:** 5 - 40 grader
- **Lyfttid:** 35 sek
- **Sänktid:** 40 sek
- **Pulverlackerad:** Ja, Grå: 7016 (Röd rand: 3020)
- **Paketdimensioner:** L: 3040mm - B: 630mm - H: 730mm
- **Vikt:** 800 kg
- **OBS:** Kom ihåg att köpa till 10 liter hydraulolja, visk. 32
- **Pris:** Exkl. moms

KRAV TILL GOLVET

- **Betongtjocklek för 4 ton:** min. 180 mm
- **Betongstyrka:** C25