

Tlf: 0406 060 680

1-pelaryft - Deluxe 2500 kg

Data:

Höjd: 2500 mm

Bredd: 1290 - 1830 mm

Avstånd mellan lyftpunkter:

1100 – 1900 mm

Min. lyfthöjd: 130 mm

Max lyfthöjd: 1800 mm

El-anslutning: 400 V

Motoreffekt: 2,2 kw

Lyfttid: 40 sek

Sänktid: 40 sek

Höjd på basram: 50 mm

Pulverlackerad: Ja



Exkl. moms: **25.999,00 kr.**

Inkl. moms: **32.498,75 kr.**

Krav till golvet:

Betongtjocklet för 2,5 tons: min. 100 mm

Betongstyrka: C25, plan och jämn golvyta

Paketdimensioner:

Paket 1: L: 2880 mm - B: 450 mm –

H: 860 mm

Paket 2: L: 1800 mm – B: 1200 mm – H 800 mm

Vikt: 750 kg

OBS: Kom ihåg att köpa till 10 liter hydraulolja,
visk. 32

Oljetank: 9,5 liter

Säkerhet:

CE-godkänd: Ja

Slangbrottsventil: Ja, om oljeslangen skulle
brista

Säkerhetslås: 1 st, udlöses manuellt

Ljudnivå: 65 db

Sänkalarm: Ja